



## Farben- und Malerprodukte

Innenfarben	Seite 52
Außenfarben	Seite 56
Markierungen und Grundierungen	Seite 60
Spachtelmassen	Seite 61

### MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- sofort
- innerhalb von 5 Werktagen
- auf Anfrage

## ■ INNENFARBEN

### SK PAINIT-Sumpfkalk

Kurzbezeichnung: SK

#### Sumpfkalk aus reinem Kalkstein (aus gebranntem und gemahlenem Kalk)

- für Wand und Decke
- für innen
- zum Tünchen von Decken und Wänden üblicher Art und zur Erstellung von historischen Mörteln
- dampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, rein anorganisch



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
weiß	10 l = ca. 35 l = ca. 150 m <sup>2</sup>	10 l Eimer	33 St./Palette	-216605	05014010	●
weiß	200 l = ca. 700 l = ca. 3.000 m <sup>2</sup>	200 l Fass frisch	-	-216612	05014000	●

Zuschlag für:	200 l Fass	12 Monate alt
	200 l Fass	24 Monate alt
	200 l Fass	36 Monate alt
	200 l Fass	48 Monate alt
	200 l Fass	60 Monate alt

### KIF PAINIT Innen-Kalkfarbe „Spezial“ weiß

Kurzbezeichnung: KIF

#### Mineralische Innenfarbe aus Sumpfkalk

- für Wand und Decke
- für innen
- als Anstrich für Grund- und Edelputze, sowie alle mineralischen Anstriche, matte, saugfähige Dispersionsfarben und Raufasertapeten
- feuchtigkeitsregulierend
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
weiß	15 l Eimer = ca. 75 m <sup>2</sup> /Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-204428	05021015	●

## PLF BIO-PAINIT-Lehmfarbe

Kurzbezeichnung: PLF

## Lehmgebundene Wandfarbe als Trockenware

- für Wand und Decke
- für innen
- für Decken- und Wandflächen im Innenbereich, auch in Feuchträumen (Bad, WC, außerhalb des direkten Spritzwasserbereichs), jedoch nicht in Dauerfeuchtbereichen
- ohne Untergrundvorbehandlung auf nahezu allen Untergründen anwendbar, teilweise ist ein Voranstrich nötig
- gut abriebbeständig
- mit Wasser lösbar
- positiver Einfluss auf das Raumklima



Farbe	Verbrauch bei zweimaligem Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
weiß	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211570	05022015	●
gelb	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211587	05022115	●
goldocker	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211594	05022215	●
orange	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211600	05022315	●
rot	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211617	05022415	●
grau	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211624	05022515	●
grün	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211631	05022615	●
blau	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	30 St./Palette	-211648	05022715	●

## SIF Silikat Innenfarbe LF

Kurzbezeichnung: SIF

## Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglasbasis nach VOB, Teil C, Abs. 2.4.1., DIN EN 18363

- für Wand und Decke
- für innen
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton- und Porenbetonoberflächen, Raufasertapeten, Glasgewebetapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen
- für Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich, in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden etc.
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- hoch dampfdiffusionsoffen
- leicht verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-393536	05031012	●

**SFV Silikat-Fixativ LF**

Kurzbezeichnung: SFV

**Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie oberflächlich sandender Untergründe
- Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und SAKRET Silikatputze
- verfestigend
- egalisierend
- hohe Eindringtiefe
- gute Oberflächenverfestigung
- verseifungsstabil
- hoch diffusionsfähig



Farbe	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	je Anstrich verdünnt 2 : 1 mit Wasser (bei Verwendung als Grundierung)	Gebinde	Menge	4005813-		
weiß	ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	60 St./Palette	-394410	05042105	●
weiß	ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup>	10 l Eimer	40 St./Palette	-333105	05042110	●

**WW-LF Wohnweiß LF**

Kurzbezeichnung: WW-LF

**Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand und Decke
- für innen
- hochwertige Dispersionsfarbe für Anstriche mit normaler Beanspruchung
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- leicht verarbeitbar
- wasserverdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
weiß	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	85 St./Palette	-697153	05035005	●
weiß	ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-300039	05035012	●

**R-ELF Rapid ELF**

Kurzbezeichnung: R-ELF

**Stumpfmatte Einschichtfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand und Decke
- für innen
- hochwertige Einschichtfarbe, in der Regel genügt ein Anstrich
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 1 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- emissionsarm
- weichmacherfrei
- höchste Deckkraft
- leicht verarbeitbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar



Farbe	Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
weiß	ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-697290	05034612	●

**DEW Dekoweiß**

Kurzbezeichnung: DEW

**Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand und Decke
- für innen
- hochwertige Dispersionsfarbe, auch in sensiblen Innenbereichen einsetzbar
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 1 (DIN EN 13300)
- lösemittel- und weichmacherfrei
- emissionsarm
- geruchsarm
- sehr gutes Deckvermögen
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch auf glattem Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	85 St./Palette	-502877	05033905	●
weiß	ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502884	05033912	●

**SRF-I Streichfüller**

Kurzbezeichnung: SRF-I

**Dickschichtige Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand
- für innen
- lösemittelfrei
- spannungsarm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- diffusionsoffen
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 200–400 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-333815	05034812	●

## AUSSENFARBEN

### SFF Silikat Fassadenfarbe

Kurzbezeichnung: SFF

#### Matte Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis

- für Wand
- für außen
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen wie z. B. Putze, die der DIN V 18550 entsprechen, Beton und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Mineral- und Silikatfarbenanstriche
- wasserabweisend
- sehr hohe Deckkraft
- mit Silikat-Fixativ je nach Anwendung/ Untergrund mischbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 150–180 ml/m <sup>2</sup>	15 l Eimer	24 St./Palette	-652763	05030015	●

### EGF Egalisationsfarbe

Kurzbezeichnung: EGF

#### Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- für außen
- als Egalisationsanstrich für mineralische und silikatische Dünnschichtputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- spannungsarm
- diffusionsoffen
- hohe Deckkraft
- als Voranstrich: mit bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: mit bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 200–250 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	45 St./Palette	-941416	05033205	●
weiß	ca. 200–250 ml/m <sup>2</sup>	15 l Eimer	24 St./Palette	-666838	05033215	●

**HF Hausfarbe**

Kurzbezeichnung: HF

**Hochwertige Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand
- für außen
- hochwertige Reinacrylatfarbe für besonders wetterbeständige Universal-Fassadenbeschichtungen im Außenbereich
- geeignete Untergründe sind Putze nach DIN EN 998 (Mindestdruckfestigkeit 2,5 N/mm<sup>2</sup>), Beton, Kalksandstein, Ziegelsichtmauerwerk, Fassadenfarben und Strukturputze, vorgrundiertes, nicht maßhaltiges Holz, verzinkte Flächen, Hart-PVC, Faserzementplatten, tragfähige kunstharzgebundene Fassadenfarben und Strukturputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- schmutzabweisend
- elastisch
- wasserdampfdiffusionsfähig
- Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- hoch wetterbeständig
- schlagregendicht
- alkaliresistent
- CO<sub>2</sub>-bremsend
- leicht verarbeitbar
- sehr hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	85 St./Palette	-502624	05035305	●
weiß	ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502679	05035312	●

**SHF Silikonharzfarbe**

Kurzbezeichnung: SHF

**Matte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis**

- für Wand
- für außen
- für mineralische Untergründe wie z. B. Putze der Putzgruppe P I, P II und P III
- als Renovierungsanstrich auf tragfähigen Silikatanstrichen, matten Dispersionsanstrichen und Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar
- als Endbeschichtung auf SAKRET Sanierputzsystem gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04 einsetzbar
- spannungsarm
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- hoch dampfdiffusionsoffen
- hoch CO<sub>2</sub>-durchlässig
- nicht filmbildend
- nicht thermoplastisch, dadurch geringe Verschmutzungsneigung
- hydrophobe Oberfläche, dadurch höhere Resistenz gegen mikrobiellen Befall
- alkaliresistent
- als Voranstrich: bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 150–225 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	85 St./Palette	-697146	05033005	●
weiß	ca. 150–225 ml/m <sup>2</sup>	15 l Eimer	24 St./Palette	-696125	05033015	●

**SPN Silico Paint Nature****NEU**

Kurzbezeichnung: SPN

**Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall**

- für Wand
- für außen
- ohne biozide Filmkonservierung
- mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO<sub>2</sub>-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	24 St./Palette	-949320	05035612	●

**N-TEColor**

Kurzbezeichnung: N-TEC

**Matte Fassadenfarbe auf Hybrid-Nanokompositbasis**

- für Wand
- für außen
- als Anstrich auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- OSR-System
- sehr geringe Verschmutzungsneigung durch geringe Thermoplastizität
- natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbefall
- höchste Farbtonbeständigkeit
- extrem kreidungsresistent
- sehr gutes Deckvermögen
- extrem hohe Wetterbeständigkeit
- einfache und leichte Verarbeitung
- hydrophil
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	85 St./Palette	-503027	05014905	●
weiß	ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-503607	05014912	●

**SRF-A Streichfüller AF**

Kurzbezeichnung: SRF-A

**Gefüllte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand
- für außen
- als egalisierender Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions- bzw. Siliconharzbasis
- zur optischen Egalisierung ungleichmäßiger mineralischer Putze und zur Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen sowie zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- diffusionsoffen
- faserverstärkt
- wetterbeständig, alkaliresistent
- wasserverdünnbar
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 200–400 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502563	05033512	●



**SPP Silico PaintProtect****NEU**

Kurzbezeichnung: SPP

**Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen**

- für Wand
- für außen
- Zweifachschutz gegen Algen- und Pilzbefall durch die Kombination einer hydrophilen Oberfläche und einem verkapselten Filmschutz
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO<sub>2</sub>-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	
weiß	ca. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup>	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949504	05035712	●

## MARKIERUNGEN UND GRUNDIERUNGEN

### RMF Rasenmarkierungsfarbe

Kurzbezeichnung: RMF

#### Weißer Spezialfarbe auf Dispersionsbasis

- für Rasenflächen
- für außen
- geeignet als Markierung für Rasenflächen auf Sportplätzen
- hochdeckende, sehr ergiebige Spezialfarbe auf Kunstharzdispersion
- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- ökologisch unbedenklich für Mensch, Pflanzen und Tiere
- hochdeckend
- schnell trocknend
- wasserverdünnbar



	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Art.Nr.	
	10 l Kanister	40 St./Palette	4005813-698501	05044210	●

### IHG Isolier- und Haftgrund

Kurzbezeichnung: IHG

#### Weißpigmentierte, isolierende Spezialgrundierung

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für weißpigmentierte Spezialgrundierung zum Isolieren von Holzinhaltstoffen, Nikotin, Ruß, trockene Wasserflecke mit ausgezeichneter Haftung auf Holz, alte Anstriche, lackierte Untergründe, Glas, Nichteisenmetalle, Hart-PVC vor nachfolgenden SAKRET Beschichtungen
- umweltfreundlich
- geruchsarm
- spannungsarm
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Art.Nr.	
je nach Untergrund/je Anstrich			4005813-		
ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	5 kg Kanister	90 St./Palette	-502488	05080305	●
ca. 120–150 ml/m <sup>2</sup>	16 kg Kanister	40 St./Palette	-501818	05080316	●

## ■ SPACHELMASSEN

### AK Akkordspachtel

Kurzbezeichnung: AK

#### Organisch gebundene Spachtelmasse auf Dispersionsbasis

- für innen
- zum Verfüllen kleinerer Risse und Löcher
- für Mauerwerk nach DIN 1053, Putze und Gipskartonplatten
- verarbeitungsfertig
- sehr geschmeidig
- matt
- hohe Standfestigkeit, gut füllend
- leicht verarbeitbar
- trocken gut schleifbar
- hand- und maschinenverarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.
je nach Untergrund/0,6 mm Nassschichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	
ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Eimer	24 St./Palette	-702802	05056425 ●

#### Farb-Aufschläge für Farben:

Preisgruppe	I	II	III	IV	V
auf Anfrage					

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für getönte Farben beträgt 1 Eimer. Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Getönte Farben können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.

