

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

RYGOL Kalk-Zement-Luftporen-Leichtputz

MAP-LL

LE-Nr. 020213

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: <i>Leichtputzmörtel nach DIN EN 998-1 LW CS II W2</i>			
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: <i>Chargennummer (=Herstelldatum) siehe Verpackung des Produktes</i>			
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: <i>Leichtputzmörtel nach DIN EN 998-1 LW CS II W2 mit Leichtzuschlag für außen und innen</i>			
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: <i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG SAKRET Trockenbaustoffe Deurlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: info@rygol-sakret.de</i>			
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: <i>nicht zutreffend</i>			
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: <i>System 4</i>			
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: <i>EN 998-1</i>			
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist <i>Nicht relevant</i>			
9.	Erklärte Leistung			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Wesentliche Merkmale</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Leistung</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Harmonisierte technische</td> </tr> </table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische		




		Spezifikation
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar)	EN 998-1:2010
Kapillare Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	5/20	EN 998-1:2010
Druckfestigkeitsklasse	CS II	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$	0,39 W/(mK) P=50% 0,43 W/(mK) P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745)	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	Keine Leistung festgestellt	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	EN 998-1:2010

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung
(Name und Funktion)



Painten, 12.09.2013.

.....
(Unterschrift)