

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2001
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

ÖKP 1 RYGOL ÖKO-KALKPUTZ LOSE LE-Nr. 2041

<p>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</p> <p style="text-align: center;">ÖKP 1 RYGOL ÖKO-KALKPUTZ LOSE</p> <p style="text-align: center;"><i>EN 998-1:2010</i> <i>Artikelnummer 02041000</i></p>																
<p>2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</p> <p style="text-align: center;"><i>Normalputzmörtel für Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung für den Innenbereich</i></p>																
<p>3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</p> <p style="text-align: center;"><i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG</i> <i>SAKRET Trockenbaustoffe</i> <i>Deuerlinger Str. 43</i> <i>93351 Painten b. Kelheim</i> <i>Tel. +49 (0) 9499 9418 -0</i> <i>Fax: +49 (0) 9499 9418 -45</i> <i>Email: info@rygol-sakret.de</i></p>																
<p>4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p style="text-align: center;"><i>System 4</i></p>																
<p>5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p style="text-align: center;"><i>EN 998-1:2010</i></p>																
<p>6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist</p> <p style="text-align: center;"><i>nicht relevant</i></p>																
<p>7. Erklärte Leistung</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 33%;">Leistung</th> <th style="width: 34%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trockenrohdichte</td> <td style="text-align: center;"><i>< 1500 kg/m³</i></td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><i>EN 998-1:2010</i></td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit (Kategorie)</td> <td style="text-align: center;"><i>CS I</i></td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td style="text-align: center;"><i>> ≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C</i></td> </tr> <tr> <td>Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td style="text-align: center;"><i>< 10</i></td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit</td> <td style="text-align: center;"><i>0.53 W/(mK) P=50%</i></td> </tr> </tbody> </table>			Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Trockenrohdichte	<i>< 1500 kg/m³</i>	<i>EN 998-1:2010</i>	Druckfestigkeit (Kategorie)	<i>CS I</i>	Haftzugfestigkeit	<i>> ≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C</i>	Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit	<i>< 10</i>	Wärmeleitfähigkeit	<i>0.53 W/(mK) P=50%</i>
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation														
Trockenrohdichte	<i>< 1500 kg/m³</i>	<i>EN 998-1:2010</i>														
Druckfestigkeit (Kategorie)	<i>CS I</i>															
Haftzugfestigkeit	<i>> ≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C</i>															
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit	<i>< 10</i>															
Wärmeleitfähigkeit	<i>0.53 W/(mK) P=50%</i>															



λ_{10} dry. mat. (Tabellenwert)		
Brandverhalten	A1	
Dauerhaftigkeit	NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung
 (Name und Funktion)

Dr. Joachim Korndörfer

Painten, 18.11.2016.

.....
 (Unterschrift)