



Farben- und Malerprodukte

Innenfarben	Seite 50
Außenfarben	Seite 53
Grundierungen	Seite 58
Spachtelmassen	Seite 59

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- sofort
- innerhalb von 5 Werktagen
- auf Anfrage

■ INNENFARBEN

SK PAINIT-Sumpfkalk

Sumpfkalk aus reinem Kalkstein (aus gebranntem und gemahlenem Kalk)

- für Wand und Decke
- für innen
- zum Tünchen von Decken und Wänden üblicher Art und zur Erstellung von historischen Mörteln
- dampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, rein anorganisch



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
weiß	10 l = ca. 35 l = ca. 150 m ²	10 l Eimer	33 St./Palette	-216605	05014010	11,20 €/Eimer
weiß	200 l = ca. 700 l = ca. 3.000 m ²	200 l Fass frisch	-	-216612	05014000	240,- €/Fass

Zuschlag für:

200 l Fass	12 Monate alt
200 l Fass	24 Monate alt
200 l Fass	36 Monate alt
200 l Fass	48 Monate alt
200 l Fass	60 Monate alt

KFe Kalkfarbe extra

Mineralische Innenfarbe aus Sumpfkalk

- für Wand und Decke
- für innen
- als Anstrich für Grund- und Edelputze, sowie alle mineralischen Anstriche, matte, saugfähige Dispersionsfarben und Raufasertapeten
- feuchtigkeitsregulierend
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
weiß	15 l Eimer = ca. 75 m ² /Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-204428	05021015	89,25 €/Eimer

SIF Silikat Innenfarbe LF

Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglasbasis nach VOB, Teil C, Abs. 2.4.1., DIN EN 18363

- für Wand und Decke
- für innen
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Beton- und Porenbetonoberflächen, Raufasertapeten, Glasgewebetapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen
- für Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich, in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden etc.
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- hoch dampfdiffusionsoffen
- leicht verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-393536	05031012	56,55 €/Eimer

SFV Silikat-Fixativ LF

Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie oberflächlich sandender Untergründe
- Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und SAKRET Silikatputze
- verfestigend
- egalisierend
- hohe Eindringtiefe
- gute Oberflächenverfestigung
- verseifungsstabil
- hoch diffusionsfähig



Farbe	Verbrauch je Anstrich verdünnt 2 : 1 mit Wasser (bei Verwendung als Grundierung)	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	60 St./Palette	-394410	05042105	27,40 €/Eimer ●
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	10 l Eimer	40 St./Palette	-333105	05042110	51,50 €/Eimer ●

CleanAir Rapid NAK2

NEU

Hochwertige, konservierungsmittelfreie Dispersionsfarbe mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften

- für Wand und Decke
- für innen
- für Allergiker geeignet
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche
- wasserverdünnbar
- emissionsminimiert
- frei von Lösemitteln und Weichmachern
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von foggingaktiven Substanzen
- gutes Deckvermögen
- leicht verarbeitbar
- umweltschonend
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-947128	05080512	100,40 €/Eimer ●

WW-LF Wohnweiß LF

Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand und Decke
- für innen
- hochwertige Dispersionsfarbe für Anstriche mit normaler Beanspruchung
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- leicht verarbeitbar
- wasserverdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697153	05035005	23,60 €/Eimer ●
weiß	ca. 150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-300039	05035012	46,90 €/Eimer ●

DEW Dekoweiß

Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand und Decke
- für innen
- hochwertige Dispersionsfarbe, auch in sensiblen Innenbereichen einsetzbar
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 1 (DIN EN 13300)
- lösemittel- und weichmacherfrei
- emissionsarm
- geruchsarm
- sehr gutes Deckvermögen
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch auf glattem Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-502877	05033905	35,30 €/Eimer ●
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502884	05033912	68,45 €/Eimer ●

SRF-I Streichfüller

Dickschichtige Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- für innen
- lösemittelfrei
- spannungsarm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 200–400 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-333815	05034812	147,35 €/Eimer ●

■ AUSSENFARBEN

SPN Silico Paint Nature

Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall

- für Wand
- für außen
- ohne biozide Filmkonservierung
- mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO₂-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	24 St./Palette	-949320	05035612	159,90 €/Eimer

SFF Silikat Fassadenfarbe

Matte Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis

- für Wand
- für außen
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen wie z. B. Putze, Beton und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Mineral- und Silikatfarbenanstriche
- wasserabweisend
- sehr hohe Deckkraft
- mit Silikat-Fixativ je nach Anwendung/ Untergrund mischbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–180 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-652763	05030015	106,15 €/Eimer

SHF Silikonharzfarbe

Matte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis

- für Wand
- für außen
- für mineralische Untergründe wie z. B. Putze der Putzgruppe P I c, P II und P III
- als Renovierungsanstrich auf tragfähigen Silikatanstrichen, matten Dispersionsanstrichen und Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar
- als Endbeschichtung auf SAKRET Sanierputzsystem gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04 einsetzbar
- spannungsarm
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- hoch dampfdiffusionsoffen
- werksseitig algizid und fungizid eingestellt
- hoch CO₂-durchlässig
- nicht filmbildend
- nicht thermoplastisch, dadurch geringe Verschmutzungsneigung
- hydrophobe Oberfläche, dadurch höhere Resistenz gegen mikrobiellen Befall
- alkaliresistent
- als Voranstrich: bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–225 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697146	05033005	75,45 €/Eimer ●
weiß	ca. 150–225 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-653418	05033015	169,50 €/Eimer ●

SPP Silico PaintProtect

Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen

- für Wand
- für außen
- Zweifachschutz gegen Algen- und Pilzbefall durch die Kombination einer hydrophilen Oberfläche und einem verkapselten Filmschutz
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO₂-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 - 200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949504	05035712	167,20 €/Eimer ●

EGF Egalisationsfarbe

Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- für außen
- als Egalisationsanstrich für mineralische und silikatische Dünnschichtputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- spannungsarm
- diffusionsoffen
- hohe Deckkraft
- als Voranstrich: mit bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: mit bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
weiß	ca. 200–250 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-941416	05033205	76,90 €/Eimer	●
weiß	ca. 200–250 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-666838	05033215	138,25 €/Eimer	●

N-TEColor

Matte Fassadenfarbe auf Hybrid-Nanokompositbasis

- für Wand
- für außen
- als Anstrich auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- OSR-System
- sehr geringe Verschmutzungsneigung durch geringe Thermoplastizität
- natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbefall
- höchste Farbtonbeständigkeit
- extrem kreidungsresistent
- sehr gutes Deckvermögen
- extrem hohe Wetterbeständigkeit
- einfache und leichte Verarbeitung
- hydrophil
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-503027	05014905	104,90 €/Eimer	●
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-503607	05014912	258,95 €/Eimer	●

HF Hausfarbe

Hochwertige Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- für außen
- hochwertige Reinacrylatfarbe für besonders wetterbeständige Universal-Fassadenbeschichtungen im Außenbereich
- geeignete Untergründe sind Putze nach DIN EN 998 (Mindestdruckfestigkeit 2,5 N/mm²), Beton, Kalksandstein, Ziegelsichtmauerwerk, Fassadenfarben und Strukturputze, vorgrundiertes, nicht maßhaltiges Holz, verzinkte Flächen, Hart-PVC, Faserzementplatten, tragfähige kunstharzgebundene Fassadenfarben und Strukturputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- schmutzabweisend
- elastisch
- wasserdampfdiffusionsfähig
- Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- hoch wetterbeständig
- schlagregendicht
- alkaliresistent
- CO₂-bremsend
- leicht verarbeitbar
- sehr hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-502624	05035305	62,70 €/Eimer ●
weiß	ca. 120–150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502679	05035312	146,80 €/Eimer ●

SRF Streichfüller AF

Gefüllte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- für außen
- als egalisierender Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions- bzw. Silikonharzbasis
- zur optischen Egalisierung ungleichmäßiger mineralischer Putze und zur Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen sowie zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- diffusionsoffen
- faserverstärkt
- wetterbeständig, alkaliresistent
- wasserverdünnbar
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 200–400 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502563	05033512	147,95 €/Eimer ●

BS Biosan

Wässrige Lösung mit Inhaltsstoffen gegen Algen-, Schimmelpilz- und Moosbefall

- für Wand
- für außen
- zur Vorbehandlung und Sanierung von Wandflächen mit Pilz-, Moos- oder Algenbefall
- bakterizide, fungizide und algizide Wirkung
- hohe Eindringtiefe
- schwach toxisch
- gebrauchsfertig



Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 100–250 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-697771	05044105	19,95 €/Kanister ●



FI Fassadenimprägnierung

Wasserbasierte, lösemittelfreie Emulsion auf Basis von speziellen Silanen und Siloxanen

- für Wand
- für außen
- für die Imprägnierung von Fassadenputzen, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, etc.
- verarbeitungsgerecht eingestellt
- effektive Reduzierung der Wasseraufnahme des Untergrundes durch mehrmaliges Auftragen (nass in Nass)
- für saugfähige Untergründe
- gutes Eindringvermögen
- schnell trocknend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
nach Saugfähigkeit des Untergrundes	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 150–200 ml/m ² pro Anstrich	10 l Kanister	40 St./Palette	-216216	05043310	111,20 €/Kanister

■ GRUNDIERUNGEN

IHG Aqua-Isolier- und Haftgrund

Weiß pigmentierte, isolierende Spezialgrundierung

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- weiß pigmentierte Spezialgrundierung zum Isolieren von Holzinhaltstoffen, Nikotin, Ruß, trockenen Wasserflecken mit ausgezeichneter Haftung auf Holz, alten Anstrichen, lackierten Untergründen, Glas, Nichteisenmetallen, Hart-PVC vor nachfolgenden SAKRET Beschichtungen
- umweltfreundlich
- geruchsarm
- spannungsarm
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 120–150 ml/m ²	5 kg Kanister	90 St./Palette	-502488	05080305	82,75 €/Kanister ●
ca. 120–150 ml/m ²	16 kg Kanister	40 St./Palette	-501818	05080316	222,60 €/Kanister ●

■ SPACHELMASSEN

AKK Akkordspachtel

Organisch gebundene Spachtelmasse auf Dispersionsbasis

- für innen
- zum Verfüllen kleinerer Risse und Löcher
- für Mauerwerk nach DIN 1053, Putze und Gipskartonplatten
- verarbeitungsfertig
- sehr geschmeidig
- matt
- hohe Standfestigkeit, gut füllend
- leicht verarbeitbar
- nach Trocknung gut schleifbar
- hand- und maschinenverarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund/0,6 mm Nassschichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,0 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-702802	05056425	43,35 €/Eimer ●

Farb-Aufschläge für Farben:

Preisgruppe	I	II	III	IV	V
	0,45 €/l	0,69 €/l	1,02 €/l	2,09 €/l	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für getönte Farben beträgt 1 Eimer. Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Getönte Farben können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.

