



## Sanier- und Renovierbaustoffe

Rissverpressung, Horizontalabdichtung, Steinverfestigung  
Sanierputzsysteme

Seite 62

Seite 67

### MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- sofort
- innerhalb von 5 Werktagen
- auf Anfrage

## ■ RISSVERPRESSUNG, HORIZONTALABDICHTUNG, STEINVERFESTIGUNG

### Spiralanker

- Ø 10 mm x 10 m

	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
	1 Stück	-211471	06200209	262,40 €/Stück



### Lamellenschlagpacker 14/100 mm

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- freier Durchgang für Injektionsstoff 7 mm
- es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden
- mit Außengewinde R 1/4"
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
			4027038-		
Lamellenschlagpacker	14/100 mm	100 St.	-217343	06200238	2,30 €/Stück
Einschlaghilfe aus Kunststoff	14/100 mm	1 St.	-217350	06200239	6,50 €/Stück

### Lamellenschlagpacker 18/120 mm

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- freier Durchgang für Injektionsstoff 4 mm
- es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden
- mit Querschieber zum Öffnen und Schließen, dadurch kein Nachtropfen
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN	Art.Nr.	Preis
			4027038-		
Lamellenschlagpacker	18/120 mm	100 St.	-217367	06200240	2,20 €/Stück
Einschlaghilfe aus Stahl	18/120 mm	1 St.	-217374	06200241	14,85 €/Stück

## Lamellenschlagpacker 18/120 mm mit Dichtlippenventil

- Packer, der mit einem Setwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- mit Dichtlippenventil und Schnellschnappverschluss
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Lamellenschlagpacker	18/120 mm	100 St.	-217381	06200242	3,05 €/Stück	●
Einschlaghilfe	18/120 mm	1 St.	-217398	06200243	8,35 €/Stück	●
Lanze	Ø 5 mm x 500 mm lang	1 St.	-211372	06200104	3,25 €/Stück	●
Lanze	Ø 5 mm x 700 mm lang	1 St.	-211389	06200105	3,55 €/Stück	●

## Kunststoff-Keilpacker 5 mm

- ab 2,5 bis 5,0 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼“
- Durchgangsbohrung Ø 2 mm
- 60 mm lang
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Keilpacker	2,5 - 5,0 mm	100 St.	-211433	06200205	3,15 €/Stück	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	-	1 St.	-217435	06200247	6,50 €/Stück	●

## Kunststoff-Keilpacker 10 mm

- ab 5,0 bis 10,0 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼“
- Durchgangsbohrung Ø 4 mm
- 82 mm lang
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Keilpacker	5,0 - 10,0 mm	100 St.	-211402	06200201	3,15 €/Stück	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	-	1 St.	-217442	06200248	6,50 €/Stück	●

### Verschlussstück

- mit Innengewinde R ¼“ und Querschieber
- passend für Lamellenschlagpacker 14/100 mm und Keilpacker
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	4027038-		
100 St.	-217428	06200246	2,80 €/Stück

### Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	4027038-		
1 Rolle à 10 m	-211310	06068001	3,35 €/m

### Verschlussstück für Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- mit Spezialgewinde



LE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	4027038-		
100 Stück	-211426	06200204	4,60 €/Stück

### Salzanalyse

#### Salz- und Putzanalysen auf Basis von Putz- und Mauerwerksproben

BE	EAN	Art.Nr.	Preis
Menge	4027038-		
1 Probe	-206798	15033200	80,15 €/Stück

### Haftzugfestigkeit pro Stempel

#### Prüfung Haftzugfestigkeiten an Wand- und Bodenflächen mit dem Haftzugprüfgerät inkl. Prüfstempel und Bericht.

	Art.Nr.	Preis
Haftzugfestigkeit pro Stempel	15033920	51,20 €/St.
Baustellenbericht	15033910	nach Aufwand

## TKV Trass-Kalk-Verpressmörtel

### Verpressmörtel auf Trass-Kalk-Basis, M 2,5 DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 18 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100073	06066125	16,70 €/Sack



## TZV HS Trass-Zement-Verpressmörtel HS

### Verpressmörtel auf HS-Zement-Basis, M 10 DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden mit Salzbelastung
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 17,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-217800	06066325	22,25 €/Sack



## IM 009 Injektionsmörtel

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis

- für Wand
- für innen und außen
- schrumpffreier hochvergüteter, hochfeiner Injektionsmörtel zur Rissverpressung in Mauerwerk und Beton
- schützt aufgrund seiner alkalischen Wirkung gegen Korrosion
- Körnung 0–0,09 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- kunststoffmodifiziert
- mit hohen Früh- und Endfestigkeiten
- gute Fließfähigkeit

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 17 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-211693	06067925	30,60 €/Sack



\* Mindestabnahme: 500 kg

## HME Horizontalabdichtung-Microemulsion

### 1-komponentiges, lösemittelfreies Silikon-Mikroemulsions-Konzentrat auf Silan-/Siloxan-Basis

- für Wand
- für innen
- zur Bohrlochinjektion gegen aufsteigende Mauerfeuchte
- mit Trinkwasser im Verhältnis 1 : 9 bis 1 : 14 mischbar
- die mit Wasser aktivierte, anwendungsfertige Silikon-Mikroemulsion ist noch am Tage der Verdünnung zu verarbeiten



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 50 cm Mauerstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
0,8–1,5 l/m	5 kg/ Kanister	90 St./Palette	-211556	07010505	252,70 €/Kanister
0,8–1,5 l/m	25 kg/ Kanister	10 St. /Palette	-211563	07010525	1.210,30 €/Kanister

## OH Putz- und Steinverfestiger

### Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Produkt ohne hydrophobierende Zusätze zur Verfestigung von Untergründen und Baustoffen

- zum Verfestigen von Putzen, Ziegel und Terrakotta und zur Restaurierung von Natursteinen, Stuck und Fresken, die durch Witterungseinflüsse zerstört sind
- für alle mineralischen, saugfähigen Baustoffe geeignet
- 100 % Wirkstoffgehalt
- geruchsreduziert
- sehr gutes Eindringvermögen
- optimale Verfestigung



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 0,5–15 l/m <sup>2</sup>	5 kg Kanister	-	-211655	07010205	186,85 €/Kanister
ca. 0,5–15 l/m <sup>2</sup>	25 kg Kanister	-	-211662	07010225	758,65 €/Kanister

\* bei großen Mengen auf Anfrage



## ■ SANIERPUTZSYSTEME

### SAS Sanierspritzbewurf

#### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung von Spritzbewurf
- als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem
- für geringe und mittlere Salzbelastung (in Anlehnung an WTA-Merkblatt Sanierputze)
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
als Spritzbewurf	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 6–8 m <sup>2</sup>	30 kg Sack	42 St./Palette	-943588	06060030	17,85 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 700 l	lose	ab 7 to	-656563	06060000	608,20 €/to ●

### SAS-HS Sanierspritzbewurf hochsulfatbeständig

#### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 0 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung von Spritzbewurf
- Bestandteil des SAKRET Sanierputzsystems
- für Bereiche mit erhöhter Sulfatbelastung (Gips)
- als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem
- erfüllt die Anforderungen an Spritzbewurf des WTA-Merkblattes Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
als Spritzbewurf	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 6–8 m <sup>2</sup>	30 kg Sack	42 St./Palette	-950067	06060230	21,95 €/Sack ●

### SSP Saniersperrputz

#### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zum Schutz gegen nicht drückendes Wasser (ersetzt keine Abdichtung nach DIN 18195, DIN 18533)
- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 20 l = ca. 1,0 m <sup>2</sup>	30 kg Sack	42 St./Palette	-654095	06061030	21,85 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 667 l = ca. 33 m <sup>2</sup>	lose	ab 7 to	-600535	06061000	725,55 €/to ●

## PGP Porengrundputz

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als Grundputz zum Aufbau hoher Schichtdicken (> 40 mm bei mehrlagigem Auftrag) vor dem Auftrag des Sanierputzes
- dient dem Ausgleich großer Unebenheiten und/oder als Salzspeicher bei hoher Belastung des Mauerwerks
- für geringe und mittlere Salzbelastung (in Anlehnung an WTA-Merkblatt Sanierputze)
- resistent gegen hohe Mauerwerksfeuchte und/oder Salzbelastung
- hand- und maschinenverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 23 l = ca. 1,2 m <sup>2</sup>	30 kg Sack	42 St./Palette	-653005	06062030	19,10 €/Sack
1.000 kg = ca. 767 l = ca. 40 m <sup>2</sup>	lose	ab 7 to	-667156	06062000	632,- €/to

\* Mindestabnahme: 1 Palette

## PGP-HS Porengrundputz hochsulfatbeständig

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W<sub>C</sub> 0 nach DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- zum Ausgleichen großer Unebenheiten und/oder als Salzspeicher bei mittlerer und hoher Belastung des Mauerwerks im Innen- und Außenbereich
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung
- Teil des SAKRET Sanierputzsystems
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 1,3 m <sup>2</sup>	30 kg Sack	42 St./Palette	-950081	06060330	21,95 €/Sack
1.000 kg = ca. 867 l = ca. 43 m <sup>2</sup>	lose	ab 7 to	-950098	06060300	731,50 €/to

\* Mindestabnahme: 1 Palette

## SAP Sanierputz

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk
- für geringe bis mittlere Salzbelastung (in Anlehnung an WTA-Merkblatt Sanierputze)
- Körnung 0–2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- großes Porenvolumen
- geschmeidig
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 30 l = ca. 1,5 m <sup>2</sup>	25 kg Sack	48 St./Palette	-604076	06063025	25,70 €/Sack

\* Mindestabnahme: 1 Palette



## SAP-HS Sanierputz hochsulfatbeständig

### Hydraulisch erhärtender Sanierputzmörtel auf Kalk-Zement-Basis, R CS II W 2 nach DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich (ab Geländeoberkante)
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung
- auf feuchtem Mauerwerk lässt sich eine trockene Oberfläche erreichen, wenn das Klima der Umgebung eine Austrocknung zulässt
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze
- geschmeidig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
20 kg = ca. 28 l = ca. 1,4 m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	-945162	06063220	29,80 €/Sack
1.000 kg = ca. 1.400 l = ca. 70 m <sup>2</sup>	lose	ab 7 to	-945179	06063200	1.190,90 €/to

\* Mindestabnahme: 1 Palette



## SAP-W Sanierputz weiß

### Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk
- Körnung 0–2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- großes Porenvolumen
- geschmeidig
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Farbe weiß



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 27 l = ca. 1,4 m <sup>2</sup>	25 kg Sack	48 St./Palette	-940952	06063125	29,70 €/Sack

\* Mindestabnahme: 3 Paletten, keine Retoure möglich



## EPU Entfeuchtungsputz

### Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- Feuchteregulierungsputz bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk
- hohe Auftragsdicke durch geringes Eigengewicht
- Körnung 0–3 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoher Porenanteil



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 1,2 m <sup>2</sup>	30 kg Sack	42 St./Palette	-211716	06070030	14,20 €/Sack
1.000 kg = ca. 830 l = ca. 40 m <sup>2</sup>	lose	ab 7 to	-211709	06070000	473,50 €/to

\* Mindestabnahme: 3 Paletten, keine Retoure möglich



## HFS Historische Filzspachtel

### Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS III W 2 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung gefilterter weißer Oberflächen auf mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- Zement-Unterputzen
- für denkmalgeschützte Objekte
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke 2–5 mm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 25 l = ca. 8 m <sup>2</sup>	25 kg Sack	42 St./Palette	-211303	06064825	28,55 €/Sack

\* Mindestabnahme: 500 kg

## HKFS Historische Kalkfüllspachtel

### Mineralischer Edelputzmörtel, CR CS I W 0 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- für innen
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- Körnung 0–0,4 mm
- Schichtdicke 1–2 mm
- leichte Verarbeitung
- nicht brennbar (A1)
- gut schleifbar
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 22,5 l = ca. 11 m <sup>2</sup>	25 kg Sack	42 St./Palette	-211280	06064325	23,30 €/Sack

## SKG Sanierkalkglätte

### Mineralischer Oberputz auf Kalk-Basis, CS I W 0 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- für innen
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen bis 2 mm Putzdicke
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- schimmelhemmend
- gut schleifbar
- Schichtstärken 1–2 mm
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 18,5 l = ca. 20 m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	-210535	06064220	25,30 €/Sack

## GZ Grobzug

### Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung eines Putzkerns von Lisenen, Profilen, Gesimsen oder Bossen, am Tisch oder an der Wand ziehbar
- Reprofilierung von Mauerwerksausbrüchen oder Putzfehlstellen
- Körnung 0–1, 4 mm
- handverarbeitbar
- schnell abbindend
- geschmeidig
- wasserabweisend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr. 06064430	Preis 26,75 €/Sack
30 kg = ca. 30 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-210658		

\*