



## Systemempfehlung Innenputzbeschichtung auf Innendämmung mit Holzfaserdämmplatten PAVAWALL SMART und PAVAWALL LIGHT

| Ausgleichs- und Klebeschicht (Unebenheiten sind zu egalisieren) | Auftragsmenge [kg/m <sup>2</sup> ] | Schichtdicke [mm] |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| SAKRET Kalkputz KP Multi                                        | 2,5 – 4,0                          | 4,0               |
| SAKRET KAM-L                                                    | 2,5 – 4,0                          | 4,0               |

| Unterputz / Armierungsputz    | Auftragsmenge [kg/m <sup>2</sup> ] | Schichtdicke [mm] |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| SAKRET Kalkputz KP Multi      | 5,0 – 8,0                          | 4,0 – 7,0         |
| SAKRET KAM-L                  | 5,0 – 8,0                          | 4,0 – 7,0         |
| RYGOL Kalkputz KP leicht fein | 7,5 – 12,0                         | 7,0 – 10,0        |
| RYGOL Kalkputz KP extra       | 7,5 – 13,3                         | 7,0 – 10,0        |

| Bewehrung                                                   | Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] | Maschenweite [mm] |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| SAKRET Armierungsgewebe gelb                                | 165                                | 4 x 4             |
| RYGOL Armierungsgewebe blau bei KP extra und KP leicht fein | 140                                | 10 x 10           |

| Oberputz                 | Auftragsmenge [kg/m <sup>2</sup> ] | Schichtdicke [mm] |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| SAKRET Kalkputz KP Multi | 1,0 – 2,0                          | 1,0 – 2,0         |
| SAKRET KAM-L             | 1,0 – 2,0                          | 1,0 – 2,0         |
| SAKRET Feinputz FS       | 1,5 – 2,0                          | 1,0 – 2,0         |

| Anstrich                     | Auftragsmenge [kg/m <sup>2</sup> ] | Mindestanzahl Anstriche |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| RYGOL Kalkfarbe extra        | 0,2 – 0,4                          | 2                       |
| SAKRET Silikat Innenfarbe LF | 0,2 – 0,4                          | 2                       |

Alle Details zu den aufgeführten Produkten finden Sie unter [www.rygol-sakret.de](http://www.rygol-sakret.de)

Stand 07/2025