



Systemempfehlung Innenputzbeschichtung auf Innendämmung mit Holzfaserdämmplatten STEICO internal

Ausgleichs- und Klebeschicht (Unebenheiten sind zu egalisieren)	Auftragsmenge [kg/m ²]	Schichtdicke [mm]
SAKRET Kalkputz KP Multi	2,5 – 4,0	4,0
SAKRET KAM-L	2,5 – 4,0	4,0

Unterputz / Armierungsputz	Auftragsmenge [kg/m ²]	Schichtdicke [mm]
SAKRET Kalkputz KP Multi	5,0 – 8,0	4,0 – 7,0
SAKRET KAM-L	5,0 – 8,0	4,0 – 7,0
RYGOL Kalkputz KP leicht fein	7,5 – 12,0	7,0 – 10,0
RYGOL Kalkputz KP extra	7,5 – 13,3	7,0 – 10,0

Bewehrung	Flächengewicht [g/m ²]	Maschenweite [mm]
SAKRET Armierungsgewebe gelb	165	4 x 4
RYGOL Armierungsgewebe blau bei KP extra und KP leicht fein	140	10 x 10

Oberputz	Auftragsmenge [kg/m ²]	Schichtdicke [mm]
SAKRET Kalkputz KP Multi	1,0 – 2,0	1,0 – 2,0
SAKRET KAM-L	1,0 – 2,0	1,0 – 2,0
SAKRET Feinputz FS	1,5 – 2,0	1,0 – 2,0

Anstrich	Auftragsmenge [kg/m ²]	Mindestanzahl Anstriche
RYGOL Kalkfarbe extra	0,2 – 0,4	2
SAKRET Silikat Innenfarbe LF	0,2 – 0,4	2

Alle Details zu den aufgeführten Produkten finden Sie unter www.rygol-sakret.de

Stand 07/2025