

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



Nr. 3537.2 (ersetzt 3537.1 vom 18.03.2015)

Produkt

SAKRET Hydrophobierung HY

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

HW_HY_20230810

Verwendungszweck

Oberflächenschutzprodukte - Beschichtung
– Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1)
– Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1)
– zunehmender elektrischer Widerstand (8.1)

Hersteller

SAKRET GmbH
Osterhagener Str. 2
37431 Bad Lauterberg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)

System 2+
(für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)

System 3
(für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm

EN 1504-2:2004

Notifizierte Stelle

System 2+
NB 1119; Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut

System 3

Erklärte Leistungen
System 2+ / EN 1504-2

Wesentliche Merkmale	Leistung
Eindringtiefe	Klasse I : < 10 mm
Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit	Absorptionskoeffizient < 7,5 % im Vergleich mit un behandelter Probe < 10 % in Alkalilösung
Koeffizient der Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I: > 30 %
Masseverlust nach Frost-Tausalz-Wechselbeanspruchung	Masseverlust 20 Zyklen später als bei nicht imprägnierter Probe
Gefährliche Stoffe	NPD

Erklärte Leistung
System 3 / EN 1504-2

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014, ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. 

Bad Lauterberg, 10.08.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

Dr. Fabian Uhrner, Leiter F&E Bauchemie
(Name und Funktion)