

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

für das Produkt

### SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4D

**LE-Nr. 140164**

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  <p style="text-align: center;"><b><i>drainfähiger Pflasterbettungsmörtel NBM 4D</i></b> <b><i>Artikelnummer: 14016425</i></b></p>						
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:  <p style="text-align: center;"><b><i>Chargennummer (=Herstelldatum) siehe Verpackung des Produktes</i></b></p>						
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  <p><i>mineralischer, drainfähiger Bettungsmörtel zum Verlegen von Betonsteinpflaster oder -platten und nicht zur Verfärbung neigenden Natursteinen</i></p>						
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  <p style="text-align: center;"><b><i>Kalkwerk RYGOL GmbH &amp; Co. KG</i></b> <b><i>SAKRET Trockenbaustoffe</i></b> <b><i>Deuerlinger Str. 43</i></b> <b><i>93351 Painten b. Kelheim</i></b> <b><i>Tel. +49 (0) 9499 9418 -0</i></b> <b><i>Fax: +49 (0) 9499 9418 -45</i></b> <b><i>Email: <a href="mailto:info@rygol-sakret.de">info@rygol-sakret.de</a></i></b></p>						
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  <p style="text-align: center;"><b><i>nicht zutreffend</i></b></p>						
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  <p style="text-align: center;"><b><i>nicht zutreffend</i></b></p>						
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  <p style="text-align: center;"><b><i>nicht zutreffend</i></b></p>						
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist  <p style="text-align: center;"><b><i>Nicht relevant</i></b></p>						
9.	Erklärte Leistung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 33%;">Leistung</th> <th style="width: 33%;">Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Druckfestigkeit</b></td> <td style="text-align: center;"><b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b></td> <td style="text-align: center;"><b>DIN EN 1015</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation	<b>Druckfestigkeit</b>	<b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>DIN EN 1015</b>
Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation					
<b>Druckfestigkeit</b>	<b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>DIN EN 1015</b>					



<b>Haftzugfestigkeit auf Betonplatte bei Verwendung von SAKRET KS</b>	<b>≥ 1,5 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>DIN EN 1015</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse A1 fl/A1</b>	<b>EN 13501:2010</b>
<p>9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung.          (Name und Funktion)</p> <p style="text-align: center;"><i>Dr. Joachim Korndörfer</i></p> <p>Painten, 09.09.2013.</p> <p style="text-align: center;">.....          (Unterschrift)</p>		