TRASS-ZEM-VERPRESS. MGIII TZV

Der Mauermörtel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne Einschränkung / Abminderung als Normalmauermörtel (G) verwendbar.

Bisherige Bezeichnung nach DIN 20 000-412 Anhang A:

Normalmauermörtel (G)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung) geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt

SAKRET

TRASS-ZEM-VERPRESS. MGIII TZV
LE-Nr. 060660_25

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: LE-Nr.: **060660_25** **TRASS-ZEM-VERPRESS. MGIII**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: *Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwändenin Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.*
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG** **Deuerlinger Str. 43** **93351 Painten** **09499-9418-0** **Email: info@rygol-sakret.de**
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: Die notifizierte Stelle GG Zert., Köln (Kennnummer 0785) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Kontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt Zertifikat der Werkseigenen Produktionskontrolle 0785-CPR-21-007-13
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: ***EN 998-1:2016***

6. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale		Leistung
Druckfestigkeitsklasse (Kategorie)		***M***
Verbundfestigkeit	***Charakteristische Anfangsscherfestigkeit*** *geprüft nach EN 1052-3 Verfahren B in Verbindung mit KS-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3-5 M.-%:*	***≥ 0,1 N/mm²***
	Biegehaftzugfestigkeit	*Keine Leistung festgestellt*
Chloridgehalt		**≤ 0,1M.-%**
Brandverhalten		A1
Wasseraufnahme		***≤ 0,4 kg/(m²*min^{0,5})***
Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Tabellenwert)		***15/35***
Dauerhaftigkeit		*Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B*
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, mat}$		*≤ 0.97 W/(mK) P=50%* *≤ 1.05 W/(mK) P=50%*
Gefährliche Substanzen		*Keine Leistung festgestellt*

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndörfer

Painten, den 20.11.2025

Dr. Joachim Korndörfer, Laborleiter

Die Leistungserklärung ist unter http://www.rygol-sakret.de *elektronisch abrufbar.*