

RYGOL

Armierungsgewebe rot

Universelles Armierungsgewebe mit alkalibeständiger Imprägnierung.

Als Armierungsgewebe für die RYGOL Putzsysteme

Eignung

- Als Einlage in den Armierungsputz
- Zum Einbetten in Kleber und Spachtelmassen.
- Geeignet für die flächige Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D.
- Zur Sanierung von putz- und ausführungsbedingten Rissen und Rissursachen aus dem unmittelbaren Putzgrund.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Verschiebefest
- Weichmacherfrei
- Kein PVC
- Verrottungsfest
- Hoch zugfest

Anwendung

- Für Wand

Materialbasis

- E-Glas, ETAG-geprüft

Technische Daten

Materialverbrauch	ca. 1.1 lfm/m ²
Farbe	rot
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	ca. 165 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Überlappung	ca. 10 cm



Reißfestigkeit

Im Anlieferungszustand:	Kette ≥ 2200 N/5 cm
	Schuss ≥ 2200 N/5 cm
Nach Lagerung in Alkalilösung:	Mind. 50 % der Festigkeit vom Anlieferungszustand

Verarbeitung

- RYGOL Armierungsgewebe rot in sich ca. 10 cm überlappenden Bahnen in die Armierungsschicht (z. B. SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM) einbetten und überspachteln. Das Armierungsgewebe darf nicht mehr sichtbar sein.
- An Gebäudeöffnung (z. B. Fenster und Türen) ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile bzw. Sturzeckwinkel vorzunehmen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Hinweise

- Vor Verschmutzung, starker Kälte und Wärme schützen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Rollen stehend in trockenen Räumen bei -10 °C bis 50 °C lagern.
- Zu den weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen Technischen Merkblätter.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
50 m x 100 cm rot	1,0 m ² /m ²	33 St./Palette	11010650	4027038216308
50 m x 110 cm rot	1,1 m ² /m ²	33 St./Palette	11010955	4027038217985

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co.KG

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 9499 9418-0

info@rygol-sakret.de

<https://www.rygol-sakret.de>