

Armierungsgewebe weiß

Armierungsgewebe für RYGOL Putzsysteme

Anwendungsbereiche:

- für innen

Eigenschaften:

- alkalibeständig
- schiebefest

Technische Daten:

Breite x Länge 100 cm x 50 cm

Maschenweite 5 x 5 mm

Material und Konstruktionsdaten

Materialklasse: Kette: E-Glas
Schuss: E-Glas

Fadendichte: (10 cm) Kette: 20 Dreherschnüre
Schuss: 18 Schussfäden

Gewebebindung: Dreher
Kantenbindung: Dreher/Schnittkante

Flächengewicht (Rohware): 53 g/m²

Flächengewicht (Fertigware): 75 g/m²

Glühverlust: 41 %

Reißfestigkeit pro 5 cm:

Anlieferungszustand:

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) 1090 N

Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) 1180 N

28-tägige Lagerung in 5%iger Natronlauge

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) 620 N

Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) 740 N

Lieferform:

- Rolle 50 m²
Art-Nr. 11010000



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.05.2020

aktuelles TM
zum Download

