

# SAKRET Biosan BS



Biozid gemäß EG-Richtlinie 98/8/EG Schutzmittel für Mauerwerke (PT 10)



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand und Decke</li> </ul>													
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Nachbehandlung von gereinigten algen-, pilz- und moosbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich vor nachfolgenden Beschichtungen.</li> </ul>													
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgeprägte bakterizide, fungizide und algizide Wirkung</li> <li>• Hohe Eindringtiefe</li> <li>• Gebrauchsfertig</li> </ul>													
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Trocknungszeit 1. Auftrag 1</td> <td>nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</td> </tr> <tr> <td>Trocknungszeit 1. Auftrag 2</td> <td>nach 12 Stunde(n) überstreichbar (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</td> </tr> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 1,01 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5–30 °C</td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>ca. 24 Monat(e)</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>0,15–0,2 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich</td> </tr> </table> <p>Applikationsverfahren: Streichen</p>		Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Trocknungszeit 1. Auftrag 2	nach 12 Stunde(n) überstreichbar (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Dichte	ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>	Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C	Haltbarkeit	ca. 24 Monat(e)	Materialverbrauch	0,15–0,2 l/m <sup>2</sup> pro Anstrich
Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)													
Trocknungszeit 1. Auftrag 2	nach 12 Stunde(n) überstreichbar (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)													
Dichte	ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>													
Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C													
Haltbarkeit	ca. 24 Monat(e)													
Materialverbrauch	0,15–0,2 l/m <sup>2</sup> pro Anstrich													

# SAKRET Biosan BS



Biozid gemäß EG-Richtlinie 98/8/EG Schutzmittel für Mauerwerke (PT 10)



<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.</li> <li>• Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten.</li> <li>• Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.</li> <li>• Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.</li> <li>• Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei SAKRET eingeholt werden.</li> <li>• Vorhandenen Algen- oder Pilzbefall im Nassverfahren gut reinigen.</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untergrund gründlich von organischem Befall durch Nassreinigung reinigen und trocknen lassen. SAKRET Biosan 1 - 2 x unverdünnt mit der Streichbürste aufarbeiten und gut in den Untergrund einarbeiten. Bearbeitete Flächen gut trocknen lassen.</li> <li>• Flächen im Außenbereich mit einer SAKRET Fassadenbeschichtung in AF-Ausstattung (algizid/fungizid) 2 x beschichten.</li> <li>• Flächen im Innenbereich mit einer SAKRET Innenfarbe bzw. mit einer Spezialfarbe gegen Schimmelpilzbefall beschichten.</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühl, jedoch frostfrei</li> <li>• Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.</li> <li>• Nur im Originalgebilde mit Originaletikett aufbewahren.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.</li> <li>• Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben.</li> <li>• Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.</li> </ul>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</li> <li>• Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.</li> <li>• Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.</li> <li>• S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>• S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.</li> <li>• S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen</li> <li>• Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 wassergefährdend</li> <li>• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.</li> </ul>

# SAKRET Biosan BS



Biozid gemäß EG-Richtlinie 98/8/EG Schutzmittel für Mauerwerke (PT 10)



## Hinweise

- Biosan ist ein Saniermittel, das den Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorbereitet.
- Die Wirkungsdauer ist abhängig von den Objektbedingungen, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Häufigkeit des Befalls.
- Nach dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Verhindern des Algen- und Pilzbefalls nicht zugesichert werden.
- Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen.
- Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.
- Nicht unter + 5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Material gleichmäßig intensiv auftragen.

### Gefahrenhinweis

- H412: Schädlich für Wasserorganismen, mitlangfristiger Wirkung.
- Gefahrenkennzeichnung:
- Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.
- Zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt:
- Der Wirkstoff ist ein mildes Mikrobiozid, das bei direktem Kontakt mit der Haut oder den Augen schwach reizend wirkt. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser spülen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

### Lieferung Biosan | BS

Optik / Farbe	Glanzgrad	Materialverbrauch			EAN / GTIN
transparent	matt	ca. 100 - 200 ml/m <sup>2</sup>	5 l Kanister	90 Stück auf Palette	4005813697771