

SAKRET

Bitumen-Voranstrich BVA

Streich- und spritzfähiger, sehr schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion.



Eignung

- Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für alle nachfolgend aufzubringenden 1- und 2-komponentigen Bitumendickbeschichtungen (Dickbeschichtung BDB-1K fix und Dickbeschichtung BDB-2K flex).

Eigenschaften

- Haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.
- Schnelle Trocknung, dadurch kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten.
- Hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbindung.
- Extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung.
- Einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt.
- Lösemittelfrei und umweltschonend.
- Universell einsetzbar, daher Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
- Wirtschaftlich durch geringen Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand.

Anwendung

- Für Wand und Boden

Materialbasis

- Bitumen
- Zuschlagstoffe

Technische Daten

Konsistenz	dünnflüssig
Materialverbrauch	ca. 0.2 l/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Dichte	ca. 1 g/cm ³
Farbe	braun-schwarz
Haltbarkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter, frostfreier Lagerung
Applikationsverfahren	Airlessspritzen, Pinsel, Quast, Roller
pH-Wert	11 - 11.5



Filmbildende Bestandteile	ca. 20 %
Siedebeginn und Siedebereich	+100 °C
Auslauf nach DIN ISO 2431, 3 mm-Düse, 23 °C	22 - 27 Sekunden
Lösemittel	Wasser

- Untergrundvorbereitung**
- Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
 - Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

- Verarbeitung**
- Mit geeigneter Streich- oder Spritztechnik auftragen.

- Reinigung**
- Im frischen Zustand mit Wasser.

- Lagerung**
- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
 - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

- Entsorgung**
- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

- Allgemeine Hinweise**
- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
 - Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

- Sicherheitshinweise**
- GISCODE BBP10
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Keine gesundheitsschädlichen Stoffe im Sinne der Arbeitsstoffverordnung.
 - Keine Gefahrenklasse nach ADR.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
BVA - 10I	ca. 0,2 l/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	60 St./Palette	17021730	4005813660140

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

**SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de