

# SAKRET

## Dichtband Pro Butyl

Selbstklebendes, vliesbeschichtetes Dichtband zur Erstellung einer zweiten Abdichtungsebene bei Fensterbänken

### Eignung

- Zur Erstellung einer zweiten Dichtungsebene unter Fensterbänken.
- Geprüft zur Überarbeitung mit den Abdichtungen SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus und SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS.

### Eigenschaften

- Selbstklebend
- Hohe Klebekraft
- Hohe Reißfestigkeit
- Vliesbeschichtet
- Alkalibeständig
- Dauerelastisch

### Materialbasis

- Vlieskaschiertes Dichtband auf Butylbasis

## Technische Daten

**Materialverbrauch** nach Bedarf (Meter), eine Überlappung von 5 cm ist zu berücksichtigen

**Verarbeitungstemperatur** +5 bis 30 °C

**Haltbarkeit** 24 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung

**Breite** 100 mm

**Dicke/Stärke** 0.7 mm

**Untergrundvorbereitung**

- Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und losen Teilen sein.
- Gegebenenfalls ist der Untergrund zu grundieren oder eine Haftspachtel aufzubringen (z. B. SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel grau KAMg oder SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus).

**Verarbeitung**

- Zuerst die SAKRET Dichtecken Pro Butyl (= ohne Vlieskaschierung) anbringen und dann erst die Dichtbänder anarbeiten.
- Band auf die gewünschte Länge zuschneiden. Eine Hälfte des rückseitigen Silikonstreifens abziehen und fest auf die vorgesehene Fläche andrücken.
- Danach den zweiten Schutzstreifen abziehen und das Dichtband an die Fläche kleben. Auf korrekten Sitz beim ersten Aufkleben achten. Eine spätere Korrektur ist nur bedingt möglich.

**Lagerung**

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

**Entsorgung**

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

**Allgemeine Hinweise**

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

**Hinweise**

- Sollte die Silikonfolie sich nicht vom Butyl lösen lassen, darf an dieser nicht weitergezogen werden. Die anhaftende Stelle vorsichtig vom Dichtband lösen und nicht weiter ziehen.



- Anhaftungen können durch Druckstellen, verursacht durch unsachgemäße Lagerung entstehen. Dieser Bereich ist zu entfernen.

#### Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

#### Prüfzeugnis / Zulassung

- Bei Arbeiten in bauaufsichtlich geregelten Bereichen die Dichtbänder der jeweiligen abP (z. B. SAKRET Dichtband slim) verwenden.

### Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
Dichtband Pro Butyl - 100 mm, 25 m	nach Bedarf (Meter), eine Überlappung von 5 cm ist zu berücksichtigen	1 Rolle	09031825	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM  
zum Download

#### SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL Baustoffwerk

Deuerlinger Straße 43  
93351 Painten  
Telefon: +49 (0)9499 9418-0  
info@rygol-sakret.de  
www.rygol-sakret.de