

SAKRET

Dichtecke Pro Butyl

Selbstklebende, vliesbeschichtete Dichtecke zur Erstellung einer zweiten Abdichtungsebene bei Fensterbänken

Eignung

- Zur Erstellung einer zweiten Dichtungsebene unter Fensterbänken.
- Geprüft zur Überarbeitung mit den Abdichtungen SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus und SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Hohe Klebekraft
- hohe Reißfestigkeit
- Vliesbeschichtet
- Alkalibeständig
- Dauerelastisch

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Boden

Materialbasis

- Vlieskaschierte Dichtecke auf Butylbasis

Technische Daten

Materialverbrauch nach Bedarf, eine Überlappung von 5 cm ist zu berücksichtigen

Verarbeitungstemperatur +5 bis 30 °C

Haltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung

Breite 120 mm (Schenkellänge)

Dicke/Stärke 0.7 mm

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und losen Teilen sein.
- Ebenfalls ist der Untergrund zu grundieren oder eine Haftspachtel aufzubringen (z. B. SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel grau KAMg oder SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus).

Verarbeitung

- Die rückseitige PE-Folie von der unteren Hälfte abziehen und auf die vorgesehene Fläche fest andrücken.
- Anschließend die PE-Folie von den senkrechten Flächen abziehen und die Dichtecke an die Fläche kleben.
- Sollte die PE-Folie sich nicht vom Butyl lösen lassen, darf an dieser nicht weiter gezogen werden. Die anhaftende Stelle ist vorsichtig zu lösen. Erst wenn diese gelöst werden konnte, kann die Folie weiter abgezogen werden. Diese Anhaftungen können durch Druckstellen im Butyl entstehen, die auf eine falsche Lagerung zurückzuführen sind.
- Die Dichtecke muss beim ersten Aufkleben richtig positioniert sein. Ein Korrigieren funktioniert abhängig vom Untergrund nur noch bedingt. Aus Sicherheitsgründen ist die Dichtecke durch eine Neue zu ersetzen.
- Die Dichtecke ist vor dem Dichtband zu setzen.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl, jedoch frostfrei und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Prüfzeugnis / Zulassung

- Bei Arbeiten in bauaufsichtlich geregelten Bereichen die Dichtbänder und -ecken der jeweiligen abP (z. B. SAKRET Dichtband slim) verwenden.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
Dichtecke Pro Butyl - 120 mm	nach Bedarf	10 St./Karton	09031912	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download

SAKRET Trockenbaustoffe RYGOL
Baustoffwerk
Deurlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de