

**SAKRET Flex-Dispersion**

**QST-FX**

Hochwertige Kunstharzvergütung zur Flexibilisierung von zementgebundenen Fliesenklebern

**Anwendung:**

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

**Eignung:**

- Anmachflüssigkeit zur Erstellung hochflexibler Fliesenkleber mit Eigenschaften eines S2-Mörtels nach DIN EN 12004
- Bei Fußboden- und Wandheizung
- Für Bereiche mit hoher Belastung, wie z. B. Ausstellungsräume oder Fahrstühle
- Zum Kleben von Fliesen auf schwierigen Untergründen
- Geprüft in Verbindung mit SAKRET Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST, SAKRET Großformatkleber XXL GFK und SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws

**Eigenschaften:**

- Verbessert die Haftung, Scherfestigkeit und Verformbarkeit von Fliesenklebern
- Gleicht Untergrundspannungen aus
- Erhöht die Wasserabweisung von Fliesenklebern
- Im vollständig ausgehärteten Zustand sehr hohe Wasser- und Frostwiderstandsfähigkeit, daher sehr gut für Dauernass- und Außenbereiche geeignet
- Verbessert das Elastizitätsmodul des vergüteten Mörtels

**Materialbasis:**

- Hochwertige Kunstharzdispersionen

**Technische Daten:**

Farbe	milchig-weiß
Anmachflüssigkeit	für 25 kg 8,33 l für 1 kg 0,33 l
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Materialverbrauch	8,33 Liter für 25 kg Kleber

**Untergrundvorbereitung:**

- Der Untergrund ist entsprechend der Technischen Merkblätter der zum Einsatz kommenden Kleber vorzubereiten.
- Im Zweifelsfall Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei SAKRET anfordern.

**Verarbeitung:**

- SAKRET Flex-Dispersion QST-FX vor Verwendung gut schütteln.
- In einem sauberen Gefäß SAKRET Flex-Dispersion QST-FX vorlegen und das Pulver des jeweiligen Mörtels knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz einrühren.
- Gegebenenfalls sind Vorversuche erforderlich.

**Lieferform:**

- 8,33 Liter im Plastikkanister  
Art-Nr. 14108308

**Lagerung:**

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

**Entsorgung:**

Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.



**Hinweise:**

- Das technische Merkblatt des zu vergüteten Produktes beachten.
- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Durch die Anmachflüssigkeit können sich die Verarbeitungs- und Durchhärtungseigenschaften des Fliesenklebers verändert. Ggf. sind Vorversuche erforderlich.
- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Gefäße und Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

---

**Sicherheitshinweise:**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
- 



aktuelles TM  
zum Download

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 21.02.2022