RYGOL Fugendichtband

Fugendichtband für Fassadensysteme in verschiedenen Fugenbreitenbereichen

Anwendungsbereiche:

- Zur Abdichtung von Anschlüssen an angrenzende Bauteile bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften:

- Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18542
- Schlagregendicht bis 600 Pa
- Vollimprägniert (langsam expandierend)
- UV- und witterungsbeständig
- Dampfdiffusionsoffen
- Selbstklebend

Materialbasis:

- Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat
- Lösemittelfreie einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe
- Ohne (H)FCKW/CKW hergestellt

Technische Daten:

Breite (unkomprimiert)	15 mm
Baustoffklasse (DIN 4102)	B1 (schwer entflammbar)
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert	< 0,5 m
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Fugendurchlässigkeit (EN 1026)	a < 1,0 m³/[h*m*(daPa)n]
Witterungsbeständigkeit (DIN 18542)	Forderung erfüllt
Eingruppierung nach DIN 18542	BG 1
Schlagregendichtheit DIN EN 1027	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen (DIN 18542)	gegeben
Lagerzeit	12 Monate
Lagertemperatur	+1 °C bis +20 °C

Vorbereitung:

- Der Untergrund muss trocken und frei von jeder Art von Verschmutzung sein.
- Die Fugenflanken müssen sauber, vollkantig und frei von Ölen, Fetten sowie lose haftenden Teilen sein.
- Nach Ermittlung der Fugenbreite die Banddimension entsprechend der vorgegebenen Toleranzen wählen.
- Klebeprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung:

- Nach Abziehen der Schutzfolie Dichtband direkt von der Rolle auf den Bauteil so kleben, dass es dämmplattenbündig bzw. ca. 3 mm nach innen versetzt ist. Dichtband kann in der elastischen Kernzone expandieren, dies wird mit dem Ansetzen der Dämmplatte wieder auf Ausgangsdicke zurückkomprimiert.
- Zuschnitte sind stumpf zu stoßen. Für Ecken das Band abschneiden und stumpf anstoßen, nicht um die Ecken herumführen.
- Vor der Verarbeitung Produkt kühl lagern.
- Überkomprimierte Anfangs- und Endstücke abschneiden.

Lieferform:

- Fugenbereich 2 – 6 mm, 18 m-Rolle
  Art-Nr. 09031315
- Fugenbereich 3 – 9 mm, 12 m-Rolle
  Art-Nr. 09031415
- Fugenbereich 5 – 12 mm, 9 m-Rolle
  Art-Nr. 09031515

Lagerung:

- kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co.KG – Deuerlinger Straße 43 – 93351 Painten
Telefon: 09499 9418-0 – Telefax: 09499 9418-45
Internet: www.rygol-sakret.de – E-Mail: info@rygol-sakret.de

SAKRET® Lizenznehmer

RYGOL Fugendichtband

Entsorgung:

Hinweise:

- Restrollen in geöffneten Kartons beschweren um ein seitliches Aufgehen (Teleskopieren) der Rollen zu vermeiden.
- Das Band kann überputzt und überstrichen werden. Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit hellen Farben und Dichtstoffen (weiß und transparent) zu testen.
- Das Band darf nicht mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht oder gereinigt werden.
- Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 20.02.2020

aktuelles TM
zum Download