
Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG, Deuerlinger Str. 43, 93351 Painten b. Kelheim
Telefon: 09499 9418-0, Telefax: 09499 9418-45

Technisches Merkblatt

RYGOL-Kalksteinsplitt 2 - 5 mm

Rygot-Streusplitt ist ein feuergetrockneter Kalksteinbrechsplitt der Körnung 2 – 5 mm.

Chemische Zusammensetzung

CaCO₃ > 95 M.-%

Physikalische Eigenschaften

Gesteinsart Calcit
Rohdichte 2,7 kg/dm³

Kornzusammenstezung

Siebrückstand auf 4 mm < 5 M.-%
Siebrückstand auf 1 mm > 90 M.-%

Schüttdichte 1,45 t/m³

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers, bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Stand: März 2010