

RYGOL Schilfrohr Putzträger

Naturbaustoff als Putzträger auf Mischuntergründen und Holz

Anwendung:	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Wänden und Decken für Lehmputze im Innenbereich, für Kalkputze auch im Außenbereich. 								
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Dient der Putzhaftung auf Holzbalken und gibt instabilen Wänden und dicken Auffütterungslagen Festigkeit. • Technisch ideal für Lehmputze. • Zur Stabilisierung von Ausgleichsputzen. • Als verlorene Schalung für Leichtlehmwände und -innenschalen. 								
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders kräftige Halme für anspruchsvolle Anwendungen (z. B. Beplankungen) • Die Halmabstände passen perfekt zur Körnung grober Lehmputzmörtel. • Stabile Bindung auch bei kleineren Zuschnitten • Vielseitig einsetzbar 								
Materialbasis:	Gewebe aus naturbelassenen Schilfrohrhalmen und verzinkten Eisendrähten.								
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 70 Halme/lfdm</td> </tr> <tr> <td>Bindung</td> <td>ca. alle 10 cm</td> </tr> <tr> <td>Breite (Halmlänge)</td> <td>2 m</td> </tr> <tr> <td>Materialbedarf</td> <td>Fläche zzgl. 10 – 20 % Reserve für Verschnitt und ggf. notwendiger Überlappung</td> </tr> </table>	Dichte	ca. 70 Halme/lfdm	Bindung	ca. alle 10 cm	Breite (Halmlänge)	2 m	Materialbedarf	Fläche zzgl. 10 – 20 % Reserve für Verschnitt und ggf. notwendiger Überlappung
Dichte	ca. 70 Halme/lfdm								
Bindung	ca. alle 10 cm								
Breite (Halmlänge)	2 m								
Materialbedarf	Fläche zzgl. 10 – 20 % Reserve für Verschnitt und ggf. notwendiger Überlappung								
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gewebe kann einschließlich der Drähte mit einer Rosenschere geschnitten werden. Abschnitte unter 30 cm Halmlänge sind instabil und schlecht zu verarbeiten. • Die Befestigung am Untergrund (Holzteile) erfolgt mit verzinkten Nägeln oder besser mit verzinkten Klammern. Bei der Bespannung von Decken oder Dachschrägen sollte die Klammerlänge mind. 25 mm betragen, bei Wänden mind. 16 mm. Der Abstand der Klammern untereinander beträgt 5 – 7 cm. • Die Befestigung hat so zu erfolgen, dass der durchgehende stärkere Basisdraht auf der Seite des Verarbeitenden (raumseits) liegt. Mit diesem Draht werden die Halme an den Untergrund getackert und so einschließlich Putzpaket langfristig gehalten. • Zur Stabilisierung von dicken Schichten aus Lehm-Unterputz wird die Rohrmatte in die noch feuchte erste Putzlage eingebettet, ggf. fixiert und sofort mit der zweiten Lage überdeckt. Danach kann eine weitere, um 90° gedrehte Matte eingebaut werden. 								
Weiterbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Putzauftrag erfolgt ohne Vornässen mit nicht zu steifem Mörtel. 								
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • Rolle 10 m² Länge 5 m/Breite 2 m 								
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Trocken und luftig, nicht unter Folie • Bei Transport und Lagerung sorgfältig vor Nässe und Schwitzwasser schützen. 								

RYGOL Schilfrohr Putzträger

Hinweise:

- Die qualitätssichernde Minimierung von Mikroorganismen wie Sporen und Bakterien im Material erfolgt mit einfachen, in der Landwirtschaft gebräuchlichen Verfahren (trocken-luftige Lagerung nach der Ernte, Sichtkontrolle vor der Verarbeitung). Die Einhaltung bestimmter Werte kann nicht garantiert werden.
- Das Rohrgewebe wird in der Regel als nicht feuerbeanspruchter eingeputzter Putzträger verwendet. Unverputzte Anwendungen sind im Hinblick auf den Brandschutz kritisch zu prüfen.
- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss.
- Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar.
- Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck.
- Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
-



aktuelles TM
zum Download

Stand: 22.10.2021