


# SAKRET Schnitenschutzband SB



## Schutzband für Verbundabdichtungen bei der Fugenrevision



- Gemäß DIN 18534



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen</li> <li>• Für Wand und Boden</li> </ul>										
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Schutz der Dichtbänder in Verbundabdichtungen vor Beschädigungen bei der Revision von Silikonfugen.</li> <li>• Für alle Fugenbereiche, die schnittsicher ausgestattet werden sollen, wie z. B. Wand-/Bodenfugen, Wannen-/Duschwannenränder.</li> </ul>										
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstklebend - kein zusätzlicher Kleber notwendig</li> <li>• Dünnes Gewebe, trägt kaum auf</li> <li>• Leicht zu formen und zu verarbeiten</li> <li>• Gute Verträglichkeit mit allen Verarbeitungstoffen</li> <li>• Alkalibeständig</li> <li>• Entspricht der DIN 18534</li> </ul>										
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt liegendes, enggewebtes Textilgewebe</li> </ul>										
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dicke</td> <td>ca. 0,75 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite Schnittzone</td> <td>ca. 40 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittfestigkeit gem. DIN 388</td> <td>bestanden</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbreite</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>-5–60 °C</td> </tr> </table>	Dicke	ca. 0,75 mm	Breite Schnittzone	ca. 40 mm	Schnittfestigkeit gem. DIN 388	bestanden	Gesamtbreite	50 mm	Temperaturbeständigkeit	-5–60 °C
Dicke	ca. 0,75 mm										
Breite Schnittzone	ca. 40 mm										
Schnittfestigkeit gem. DIN 388	bestanden										
Gesamtbreite	50 mm										
Temperaturbeständigkeit	-5–60 °C										
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbildung aller Fugen und Übergänge gemäß den entsprechenden technischen Merkblättern.</li> </ul>										

# SAKRET Schnitenschutzband SB



## Schutzband für Verbundabdichtungen bei der Fugenrevision

<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Ausbildung von Eckfugen Dichtbänder in die Abdichtung einarbeiten.</li> <li>• Nach Fertigstellung der Abdichtung wird das SAKRET Schnitenschutzband SB mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung direkt auf den Dichtbändern verklebt.</li> <li>• Bei Ausbildung von Wannendichtungen SAKRET Schnitenschutzband SB auf das Wannendichtband aufkleben, wobei das Schnitenschutzband den Butylstreifen ca. 5 mm überlappt.</li> <li>• Anschließend wird das Wannendichtband mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung am senkrechten äußeren Wannendichtbandrand und in die Abdichtung eingearbeitet.</li> <li>• Dabei wird jedoch das Schnitenschutzband nicht beschichtet.</li> <li>• Abschließend kann direkt ein geeigneter SAKRET Klebemörtel aufgetragen und verfließt werden.</li> <li>• Alternativ wird das SAKRET Schnitenschutzband SB erst nach Einbau des Wannendichtbandes eingebaut.</li> <li>• Dazu das Schnitenschutzband ca. 5 bis 7 mm (&lt; Fliesendicke) breit auf die Wanne kleben.</li> <li>• Nach dem Verfliesen in die Dehnungsfugen eine Rundschnur einlegen und mit SAKRET Silikon-Dicht E oder SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS verfugen.</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühl und trocken für mind. 24 Monate</li> <li>• Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.</li> <li>• In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Schnitenschutzband   SB			
Optik / Farbe	Materialverbrauch		EAN / GTIN
beige	nach Bedarf	10 m Rolle	1 Stück im Karton 4005813946985